

QUICK QFF 5500 IP44

Roof Fan

Tepe Fanı



Technical Specifications / Teknik Özellikler

SPECIFICATIONS	ÖZELLİKLER	UNIT	QFF 5500
Airflow rate with filter	Hava Debisi Filtreli	m ³ / h	570
Rated Voltage	Besleme Voltajı	VAC/Hz	230/50-60
Power Consumption	Enerji Tüketimi	W	48
Nominal Current	Nominal Akım	A	0.22
Overcurrent Protection	Aşın Akım Koruma	-	Thermal Protection / Sıcaklık Koruma
Electric Connection	Elektrik Bağlantısı	-	3-pole terminal 2,5 mm ² / klemens
Duty Cycle	Devrede Kalma	%	100
Operating Temperature	Çalışma Sıcaklığı	°C	-10 +70
Protection Degree	Koruma Sınıfı Pano Tarafı	-	IP 44
Noise Level	Gürültü Seviyesi	dB	66
Bearing	Motor Yataklaması	-	Ball Bearing / Rulman
Flow Direction	Hava Akış Yönü	-	Inside to Outside - İçeriden Dışarıya
Material	Malzeme	-	ABS UL 94V-0
Color	Renk	-	RAL7032 - RAL7035 - RAL9001 - Silver
Gasket	Sızdırmazlık Contası	-	Polyurethane / Poliüretan
Weight	Ağırlık (paketlenmiş)	kg	3.2
Dimensions	Ölçüler	mm	400x350x102
Package Dimensions	Paket Ölçüleri	mm	410x365x125
Mounting	Montaj	-	Fast Clip-on / Kolay Montaj Klips
Confirmity / Approvals	Sertifika	-	CE



Poliüretan Conta
Polyurethane Gasket



ABS UL-94V-0



Fan

